

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	2,5 - 8,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	9,7
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	83
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 87,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	25,9 - 88,2
CO ₂ (min - max)	%	6,3 - 12,0
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	5- 3
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	120 - 140
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	17
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,60 - 2,10
Autonomia (ao min - ao max)	h	28 - 8
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	106
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	120 - 253
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 15
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	50
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	7

PLUS

 Kit saída superior concêntrica (opcional)	 Câmara Estanque	 Queimador em fundição
 Canalizável com 1 motor independente	 Comfort mode - Silêncio máximo	 Wi-Fi e Bluetooth integrados
 Ligação a termostato externo	 Programação semanal	 Saída de fumos posterior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7022090	 Aço Branco	EAN 8053859015802
7022092	 Aço Antracite	EAN 8053859015826
7022093	 Aço Light Bronze	EAN 8053859015833
7022094	 Aço Titânio	EAN 8053859015840

OPCIONAL

5020003	KIT CANALIZAÇÃO SUPERIOR	EAN 8053859012573
5022001	KIT SAÍDA SUPERIOR	EAN 8053859015536
5022003	KIT SAÍDA SUPERIOR + CONCÊNTRICO	EAN 8053859015550


CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



EMBALAMENTO DO MODELO

	L (cm)	A (cm)	P (cm)
	80	118	61
	Volume (m³)	0,58	
	Peso bruto (kg)	97	
	Peso líquido (kg)	87	

ARMAZENAMENTO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRANSPORTE


66 pz