



ANDRIS LUX



/ TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO / INSTALAÇÃO SOBRE LAVA-MÃOS

- Resistência blindada incoloy vitrificada anticalcário
- Design elegante para integração em qualquer espaço
- Depósito esmaltado a titânio a 850°C
- Fácil regulação mecânica da temperatura mediante comando frontal
- Posição "E" no comando frontal para maximizar a poupança energética
- Isolamento poliuretano de alta densidade (Sem CDC nem HCFC)
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Flange de 4 parafusos para maior durabilidade e fácil manutenção
- Termostato TBS
- Tempo de aquecimento reduzido
- Dimensões compactas ideais para espaços reduzidos
- Instalação fácil com suporte mural incluído

Até



LEGENDA

Medidas em mm.

E Entrada água fria. **S** Saída água quente.

DADOS TÉCNICOS

| | | ANDRIS LUX 15 OR | ANDRIS LUX 30 OR |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Instalação | | sobre lava-mãos | sobre lava-mãos |
| Capacidade | l | 15 | 30 |
| Potência | W | 1,2 | 1,5 |
| Voltagem | V | 230 | 230 |
| Tempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}C$) | h. min. | 0,45 | 1,1 |
| Temp. máx. exercício | $^{\circ}C$ | 78 | 78 |
| Dispersão térmica 65°C | kWh/24h | 0,61 | 0,77 |
| Pressão máx. exercício | bar | 8 | 8 |
| Peso neto | kg | 7,4 | 12,8 |
| Índice proteção | IP | IPX4 | IPX4 |

DIMENSÕES

| Tubos entrada/saída | Pulgadas | 1/2" | 1/2" |
|---------------------|----------|------|------|
| a | mm | 360 | 447 |
| b | mm | 360 | 447 |
| c | mm | 324 | 389 |
| d | mm | 78 | 115 |

| ANDRIS LUX | | 15 OR EU | 30 OR EU |
|-------------------|-----|----------|----------|
| Classe Erp AQS | ErP | A | C |
| Perfil de consumo | ErP | XXS | S |
| Código | | 3100348 | 3100352 |