

PRO1 R DRY MULTIS

ARISTON
The home of sustainable comfort



Termoacumulador eléctrico, / Instalação multiposição / Resistencia embainhada

- ▲ Interior em titânio, cuba com tratamento a 850°C
- ▲ Resistência embainhada que limita a formação de calcário
- ▲ Regulação mecânica da temperatura
- ▲ Estética renovada
- ▲ Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ▲ Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- ▲ Válvula de segurança testada a 8 bar
- ▲ Compatível com plantilla Instafix
- ▲ Tecnologia Waterplus: 16%* mais água quente
- ▲ 3 anos de garantia total

C
de F a A+



DADOS TECNICOS		PRO1 R DRY MULTIS 50	PRO1 R DRY MULTIS 80	PRO1 R DRY MULTIS 100
Capacidade**	l	50	80	100
Potência	W	1.000	1.500	1.500
Voltagem	V	230	230	230
Tempo aquec. (ΔT = 45°C)	h. min.	2:18	2:21	3
Temp. máx. exercício	°C	75	75	75
Dispersão térmica (ΔT = 65°C)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	20,5	24
Índice de proteção	IP	IPX1	IPX1	IPX1

DIMENSÕES		PRO1 R DRY MULTIS 50	PRO1 R DRY MULTIS 80	PRO1 R DRY MULTIS 100
Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	543	748	900
b	mm	150	165	165
e	mm	159	334	486

PRO1 R DRY MULTIS		50 DRY EU	80 DRY EU	100 DRY EU
	Clase Erp AQS	ErP C	ErP C	ErP C
	Perfil de consumo	ErP M	ErP M	ErP M
Código		3201597	3201598	3201599

INSTAFIX Caixa de 5 Soporte universais. Código 3208080.

*Água quente disponível: até 16% mais nos modelos eletrónicos. Comparação medida em relação aos resultados V40 da temperatura máxima operativa entre a anterior gama e os novos equipamentos com tecnologia WaterPlus. ** O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está detalhado na documentação técnica.

